


A.2. Nécessitant une pression différentielle (ΔP) minimum

ASCO - Corps en laiton

LAITON

Série 220 - Généralités :

SERIE 220
<ul style="list-style-type: none"> Electrovanne à commande assistée, spécialement conçue pour la vapeur et l'eau chaude, compatible avec les matériaux d'étanchéité proposés Pour des applications à haute température en laveries, moulage, vapeur atomisée, stérilisateurs, autoclaves,... Produits conformes à la Directive Equipements sous pression 97/23/CE et utilisés sur fluides des groupes 1 et 2 Electrovanne conforme aux Directives CE applicables et aux dispositions de la Directive RoHS 2



Série 220		
ASCO™		
Fluides	Eau chaude et vapeur d'eau	
Commande	Assistée	
Pression différentielle	Voir tableaux ci-dessous	
Température de service du fluide	-20°C à +173°C (-)/177°C (-) jusque 1", -20°C à +184°C de 1"1/4 à 2"	
Température ambiante	-20°C à +40°C	
Corps	Laiton	
Garnitures	PTFE	
Type de raccordement	Gaz	
Tensions standards	CC(=)	24-48V
	CA(~)	24-48-115-230 V / 50Hz
Commande manuelle auxiliaire	Non disponible	

Série 220 - Electrovanne complètes 24/DC - Sans commande manuelle

Référence	Ø Racc.	Ø Pass. (mm)	Kv (m³/h)	Pression différentielle (bar)			Bobine de recharge (24/DC) =	Connecteur	Type de commande	Kit de recharge (24/DC) =	Encombrement L (mm)	Type bobine
				Min.	Max.							
					Vapeur	Eau chaude						
E220K403S1T00H1	3/8"	12,7	3,8	0,3	7,5	10	238813-206	T30	X	/	73	MXX-HT -15,6W
E220K406S1T00H1	1/2"	12,7	4									
E220K409S1T00H1	3/4"	19	7,5									

Remarque : Autres tensions sur demande. Pour trouver toutes nos bobines de différentes tensions, voir le tableau à la fin de ce chapitre.

Série 220 - Electrovanne complètes 230/50 VAC - Sans commande manuelle

Référence	Ø Racc.	Ø Pass. (mm)	Kv (m³/h)	Pression différentielle (bar)			Bobine de recharge (230/50) ~	Connecteur	Type de commande	Kit de recharge (230/50) ~	Encombrement L (mm)	Type bobine
				Min.	Max.							
					Vapeur	Eau chaude						
E220K403S1T00H8	3/8"	12,7	3,8	0,3	9	10	238813-059	T30	X	M200309T00	73	MXX-HT -10,1W
E220K406S1T00H8	1/2"	12,7	4									
E220K409S1T00H8	3/4"	19	7,5									
E220K411S1T00H8	1"	25	10									
SCE220-027.230/50	1"1/4	28	12,8	0,35	10	400426-117			X	C304392	93	MXX-HT -10,5W
SCE220-029.230/50	1"1/2	32	19,5									
SCE220-031.230/50	2"	44	37									

Remarque : Autres tensions sur demande. Pour trouver toutes nos bobines de différentes tensions, voir le tableau à la fin de ce chapitre.



Légende :

X : Sans commande

* : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif

▼ : Commande à impulsion

□ : Commande à bouton

= : Courant continu