


COMP. PNEUMATIQUES - Distributeurs


Fonction 3/2 monostable - Galet bidirectionnel servopiloté – Normalement Fermé (NF)

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
7001000400	1/8"	Galet bidirectionnel servopiloté	Ressort	550	2,5 à 10 bar




Fonction 3/2 monostable - Galet unidirectionnel – Normalement Fermé (NF)

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
7001000600	1/8"	Galet unidirectionnel	Ressort	550	Du vide à 10 bar




Fonction 3/2 monostable - Galet réglable – Normalement Fermé (NF)

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
7001000900	1/8"	Galet réglable	Ressort	550	Du vide à 10 bar




Fonction 3/2 monostable - Antenne servopilotée – Normalement Fermé (NF)

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
7001000700	1/8"	Antenne servopilotée	Ressort	550	2,5 à 10 bar




Fonction 5/2 monostable - Pousoir

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
7001000110	1/8"	Pousoir	Ressort	550	Du vide à 10 bar




Fonction 5/2 monostable - Pousoir servopiloté

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
7001000210	1/8"	Pousoir servopiloté	Ressort	550	2,5 à 10 bar




Fonction 5/2 monostable - Galet bidirectionnel

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
7001000510	1/8"	Galet bidirectionnel	Ressort	550	Du vide à 10 bar




Fonction 5/2 monostable - Galet bidirectionnel servopiloté

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
7001000410	1/8"	Galet bidirectionnel servopiloté	Ressort	550	2,5 à 10 bar




Fonction 5/2 monostable - Galet unidirectionnel

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
7001000610	1/8"	Galet unidirectionnel	Ressort	550	Du vide à 10 bar



Fonction 5/2 monostable - Galet réglable

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
7001000910	1/8"	Galet réglable	Ressort	550	Du vide à 10 bar



Fonction 5/2 monostable - Antenne servopilotée

Référence	Ø Racc.	Commande	Rappel	Débit à 6 bar (NI/min) ΔP 1 bar	Pression d'utilisation
7001000710	1/8"	Antenne servopilotée	Ressort	550	2,5 à 10 bar

