

COMP. PNEUMATIQUES - Tubes calibrés

6.1.2. PU (Polyuréthane)

Type TPU.1

Caractéristiques :

- Pression d'utilisation à 23°C : voir tableau ci-contre
- Température de service du fluide : -40°C à +100°C
- En polyuréthane shore A 98
- Excellente résistance à l'abrasion
- Extrême flexibilité même à basse température
- Bonne résistance à la déchirure et à la perforation
- Rayon de courbure et souplesse supérieurs au PA
- Très bonne transparence
- Résistant à l'huile et la graisse
- Utilisation de préférence à l'abris des UV et, entre-autres, du chlore et de ses dérivés
- Conditionnés en boîte **dévidoir** en carton jusqu'au Ø 14mm ext.
- Autres Ø et couleurs sur demande (**Rouge, Jaune et vert**)



SYNTHÉTIQUE



Référence	Description
Z405000141	Pince coupe-tubes pneumatique en plastique jusqu'à Ø14mm
TAX.009.28	Pince coupe-tubes pneumatique métallique jusqu'à Ø28mm
TAX.010.28	Lame de remplacement pour pince coupe-tubes en métal

Ø extérieur x intérieur (mm)	Couleur	Longueur (m)	Référence	P.S. (bar)	P.E. (bar)	R.C. (mm)
4 x 2	Bleu	25	TPU.1.025.BL.040020	22	67	15
		100	TPU.1.100.BL.040020			
	Noir	25	TPU.1.025.BK.040020			
		100	TPU.1.100.BK.040020			
	Naturel	25	TPU.1.025.NA.040020			
		100	TPU.1.100.NA.040020			
5 x 3	Bleu	25	TPU.1.025.BL.050030	17	50	10
		100	TPU.1.100.BL.050030			
	Noir	25	TPU.1.025.BK.050030			
		100	TPU.1.100.BK.050030			
	Naturel	25	TPU.1.025.NA.050030			
		100	TPU.1.100.NA.050030			
6 x 4	Bleu	25	TPU.1.025.BL.060040	13	40	20
		100	TPU.1.100.BL.060040			
	Noir	25	TPU.1.025.BK.060040			
		100	TPU.1.100.BK.060040			
	Naturel	25	TPU.1.025.NA.060040			
		100	TPU.1.100.NA.060040			
8 x 6	Bleu	25	TPU.1.025.BL.080060	10	29	25
		100	TPU.1.100.BL.080060			
	Noir	25	TPU.1.025.BK.080060			
		100	TPU.1.100.BK.080060			
	Naturel	25	TPU.1.025.NA.080060			
		100	TPU.1.100.NA.080060			
10 x 7	Bleu	25	TPU.1.025.BL.100070	12	35	25
		100	TPU.1.100.BL.100070			
	Noir	25	TPU.1.025.BK.100070			
		100	TPU.1.100.BK.100070			
	Naturel	25	TPU.1.025.NA.100070			
		100	TPU.1.100.NA.100070			
12 x 9	Bleu	25	TPU.1.025.BL.120090	10	29	45
		100	TPU.1.100.BL.120090			
	Noir	25	TPU.1.025.BK.120090			
		100	TPU.1.100.BK.120090			
	Naturel	25	TPU.1.025.NA.120090			
		100	TPU.1.100.NA.120090			

