



## Jointés profilés métriques EPDM / FKM

### Exécution:

- Pour tous les collets GF métriques
- Dureté: 70° Shore EPDM, 75° Shore FKM
- EPDM: approved acc. to DVGW Water W 270, KTW recommendation
- Centrage sur le diamètre intérieur de la vis
- Matériau âme en acier; St37
- Rubber-steel body combined with rubber profile cord ring up to d630
- Rubber-steel body ideal for big dimensions (d710 - d1000)

d1 collets, sont les diamètres internes appropriés des collets

d (mm)	PN (bar)	DN (mm)	EPDM Code	FKM Code	poids (kg)	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	di collets (mm)
16	16	10	748 440 705	749 440 705	0,012	46	16	4	3	6 - 16
20	16	15	748 440 706	749 440 706	0,013	51	20	4	3	10 - 20
25	16	20	748 440 707	749 440 707	0,014	61	22	4	3	12 - 22
32	16	25	748 440 708	749 440 708	0,019	71	28	4	3	18 - 28
40	16	32	748 440 709	749 440 709	0,026	82	40	4	3	30 - 40
50	16	40	748 440 710	749 440 710	0,039	92	46	4	3	36 - 46
63	16	50	748 440 711	749 440 711	0,050	107	58	5	4	48 - 58
75	16	65	748 440 712	749 440 712	0,082	127	69	5	4	59 - 69
90	16	80	748 440 713	749 440 713	0,083	142	84	5	4	73 - 84
110	16	100	748 440 714	749 440 714	0,127	162	104	6	5	94 - 104
125	16	100	748 440 715	749 440 715	0,105	162	123	6	5	113 - 123
140	16	125	748 440 716	749 440 716	0,173	192	137	6	5	127 - 137
160 - 180	16	150	748 440 717	749 440 717	0,207	218	160	8	6	150 - 160
200	16	200	748 440 719	749 440 719	0,263	273	203	8	6	192 - 203
225	16	200	748 440 720	749 440 720	0,255	273	220	8	6	207 - 220
250	16	250	748 440 721	749 440 721	0,462	328	252	8	6	238 - 252
280	16	250	748 440 722	749 440 722	0,323	328	274	8	6	264 - 274
315	16	300	748 440 723	749 440 723	0,549	378	306	8	6	296 - 306
355	16	350	748 440 724	749 440 724	0,870	438	355	10	7	340 - 355
400	16	400	748 440 725	749 440 725	1,088	489	400	10	7	385 - 400
450	10	500	748 440 726	749 440 726	0,718	594	403	10	7	393 - 403
500	10	500	748 440 727	749 440 727	0,718	594	447	10	7	437 - 447
560	10	600	748 440 728	749 440 728	0,923	695	494	10	7	484 - 494
630	10	600	748 440 729	749 440 729	0,923	695	555	10	7	545 - 555
710	6	700	748 440 730		0,890	810	712	6	3	562 - 712
800	6	800	748 440 731		1,340	917	813	6	3	663 - 813
900	6	900	748 440 732		1,170	1017	915	6	3	765 - 915
1000	6	1000	748 440 733		1,360	1124	1016	6	3	866 - 1016

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland  
 Phone +41 -(0)52-631 1111  
 e-mail: info.ps@georgfischer.com  
 Internet: http://www.gfps.com