

# ELECTROVANNES - 2/2

Série 82730 - Electrovanne complètes 24VDC et 230/50 VAC - Sans commande manuelle - De 0,1 à 16 bar



Référence		Ø Racc.	Ø Pass. (mm)	Kv (m³/h)	Pression différentielle (bar) pour tout fluide compatible		Bobine de rechange (Connecteur inclus)		Kit de rechange		Connecteur	Encombrement L (mm)	Type bobine		
En 24/DC	En 230/50				Min.	Max.	(24/DC) =	(230/50) ~	(24/DC) =	(230/50) ~			T30 (Standard en = / redresseur en ~)	=	~
8273000.9101.02400	8273000.9101.23050	1/4"	8	1,9	0,1	16	0000000.9101.02400	0000000.9101.23050	1256274.0000.00000	1256275.0000.00000	1256276.0000.00000	T30 (Standard en = / redresseur en ~)	60	9101 - 8W	9101 - 15 VA
8273200.9101.02400	8273200.9101.23050	1/2"	12	3,8									67		
8273300.9101.02400	8273300.9101.23050	3/4"	20	6									80		
8273400.9101.02400	8273400.9101.23050	1"	25	9,5			95								
8273500.9151.02400	8273500.9151.23050	1"1/4	32	23			1269065.0000.00000	1269066.0000.00000	132	9151 - 18W	9151 - 45 VA				
8273600.9151.02400	8273600.9151.23050	1"1/2	40	25											
8273700.9151.02400	8273700.9151.23050	2"	50	41											

**Remarque :** Autres tensions disponibles sur demande. Pour trouver toutes nos bobines de différentes tensions, voir le tableau à la fin de ce chapitre.



**Légende :**

X : Sans commande  
• : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif  
▼ : Commande à impulsion

□ : Commande à bouton  
= : Courant continu