


ELECTROVANNES - 2/2

Corps en Inox - Anti coup de bélier

INOX

Série 82590 - Electrovanne complètes 24VDC et 230/50 VAC - De 0 à 10/16 bar



Référence		Ø Racc.	Ø Pass. (mm)	Kv (m³/h)	Pression différentielle (bar) pour tout fluide compatible		Bobine de recharge (Connecteur inclus)		Kit de recharge		Connecteur	Encombrement L (mm)	Type bobine	
En 24/DC	En 230/50				Min.	Max.	(24/DC)	(230/50)	(24/DC)	(230/50)				
							=	~	=	~			=	~
8259000.9151.02400	8259000.9154.23049	1/4"	8	1,9	0	10	0000000.9151.02400	0000000.9154.23049	Sur demande	T30 (Standard en = / redresseur en ~)	60	9151 - 18W	9154 - 20 VA	
8259100.9151.02400	8259100.9154.23049	3/8"	10	3,0										
8259200.9151.02400	8259200.9154.23049	1/2"	12	3,4										
8259300.9151.02400	8259300.9154.23049	3/4"	20	5,8										
8259400.9151.02400	8259400.9154.23049	1"	25	8,0										
8259500.9401.02400	8259500.9404.23049	1"1/4	32	23,0	16	0000000.9401.02400	0000000.9404.23049	Sur demande	T30 (Standard en = / redresseur en ~)	132	9401 - 38W	9404 - 42 VA		
8259600.9401.02400	8259600.9404.23049	1"1/2	40	25,0										
8259700.9401.02400	8259700.9404.23049	2"	50	41,0										

Remarque : Autres tensions disponibles sur demande. Pour trouver toutes nos bobines de différentes tensions, voir le tableau à la fin de ce chapitre.



Légende :

X : Sans commande
• : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif
▼ : Commande à impulsion

□ : Commande à bouton
= : Courant continu