

9.6. Raccords "filetés / taraudés"

9.6.1. Corps en inox 316

INOX

Caractéristiques :

- Pression de service maximale : 20 bar (150 bar pour FTSS.020)
- Température d'utilisation : -20°C à +220°C (Sauf raccord union avec joint en PTFE, max : +180°C)
- Filetage/taraudage suivant EN 10226-1 (ISO 7-1)
- Dimensions normalisées suivant ISO 4144 (Sauf G1/8" dans les différents modèles ainsi que les types FTSS.013, FTSS.019 et FTSS.020)
- Utilisation avec fluides : **Vapeur, air, gaz, eau, huile**, etc.

Coude 90° - BSPP Femelle-Femelle



Référence	Ø Racc.
FTSS.001.1818	G1/8" - G1/8"
FTSS.001.1414	G1/4" - G1/4"
FTSS.001.3838	G3/8" - G3/8"
FTSS.001.1212	G1/2" - G1/2"
FTSS.001.3434	G3/4" - G3/4"
FTSS.001.4444	G1" - G1"
FTSS.001.5454	G1"1/4 - G1"1/4
FTSS.001.6464	G1"1/2 - G1"1/2
FTSS.001.0202	G2" - G2"
FTSS.001.2222	G2"1/2 - G2"1/2
FTSS.001.0303	G3" - G3"
FTSS.001.0404	G4" - G4"

Coude 45° - BSPP Femelle-Femelle



Référence	Ø Racc.
FTSS.003.1414	G1/4" - G1/4"
FTSS.003.3838	G3/8" - G3/8"
FTSS.003.1212	G1/2" - G1/2"
FTSS.003.3434	G3/4" - G3/4"
FTSS.003.4444	G1" - G1"
FTSS.003.5454	G1"1/4 - G1"1/4
FTSS.003.6464	G1"1/2 - G1"1/2
FTSS.003.0202	G2" - G2"
FTSS.003.2222	G2"1/2 - G2"1/2

Coude 90° - BSPP Femelle - BSPT Mâle



Référence	Ø Racc. femelle	Ø Racc. mâle
FTSS.002.1818	G1/8"	R1/8"
FTSS.002.1414	G1/4"	R1/4"
FTSS.002.3838	G3/8"	R3/8"
FTSS.002.1212	G1/2"	R1/2"
FTSS.002.3434	G3/4"	R3/4"
FTSS.002.4444	G1"	R1"
FTSS.002.5454	G1"1/4	R1"1/4
FTSS.002.6464	G1"1/2	R1"1/2
FTSS.002.0202	G2"	R2"
FTSS.002.2222	G2"1/2	R2"1/2
FTSS.002.0303	G3"	R3"
FTSS.002.0404	G4"	R4"

Té égal - BSPP Femelle-Femelle-Femelle



Référence	Ø Racc.
FTSS.004.1818	G1/8"
FTSS.004.1414	G1/4"
FTSS.004.3838	G3/8"
FTSS.004.1212	G1/2"
FTSS.004.3434	G3/4"
FTSS.004.4444	G1"
FTSS.004.5454	G1"1/4
FTSS.004.6464	G1"1/2
FTSS.004.0202	G2"
FTSS.004.2222	G2"1/2
FTSS.004.0303	G3"
FTSS.004.0404	G4"

Coude 90° - BSPT Mâle-Mâle



Référence	Ø Racc.
FTSS.020.1818	R1/8" - R1/8"
FTSS.020.1414	R1/4" - R1/4"
FTSS.020.3838	R3/8" - R3/8"
FTSS.020.1212	R1/2" - R1/2"

Embout fileté à souder - BSPT Mâle



Référence	Ø Racc.	Ø ext. (mm)	Longueur (mm)
FTSS.005.1818	R1/8"	10,2	30
FTSS.005.1414	R1/4"	13,7	
FTSS.005.3838	R3/8"	17,1	
FTSS.005.1212	R1/2"	21,3	35
FTSS.005.3434	R3/4"	26,7	
FTSS.005.4444	R1"	33,4	40
FTSS.005.5454	R1"1/4	42,2	
FTSS.005.6464	R1"1/2	48,3	50
FTSS.005.0202	R2"	60,3	
FTSS.005.2222	R2"1/2	76,1	60
FTSS.005.0303	R3"	88,9	
FTSS.005.0404	R4"	114,3	80