



Jointes profilés ANSI

Exécution:

- Compatible avec les collets PP/PE PVDF
- Dureté: 70° Shore EPDM, 75° Shore FKM
- Centrage intérieur sur le diamètre intérieur de la vis
- Dimension D selon diamètre intérieur du cercle de la vis

d (mm)	EPDM Code	poids (kg)	FKM Code	poids (kg)	Pouces (inch)	DN (mm)	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)
25	748 440 502	0,010	749 440 502	0,011	3/4	20	54	27	4	3
32	748 440 503	0,011	749 440 503	0,023	1	25	64	33	4	3
40	748 440 504	0,017	749 440 504	0,024	1 1/4	32	73	42	4	3
50	748 440 505	0,030	749 440 505	0,030	1 1/2	40	83	48	4	3
63	748 440 506	0,029	749 440 506	0,042	2	50	102	60	5	4
75	748 440 507	0,046	749 440 507	0,068	2 1/2	65	121	73	5	4
90	748 440 508	0,053	749 440 508	0,083	3	80	133	89	5	4
110	748 440 509	0,088	749 440 509	0,139	4	100	171	115	6	5
160 - 180	748 440 512	0,127	749 440 512	0,240	6	150	222	160	8	6
225	748 440 515	0,195	749 440 515	0,316	8	200	279	220	8	6
250	748 440 517	0,243	749 440 517	0,373	10	250	337	273	8	6
315	748 440 518	0,398	749 440 518	0,750	12	300	406	325	8	6
355	748 440 519	0,800	749 440 519	0,800	14	350	448	356	10	7
400	748 440 520	0,900	749 440 520	0,900	16	400	512	406	10	7
450	748 440 521	1,000	749 440 521	1,000	18	450	547	457	10	7
500	748 440 522	1,000	749 440 522	1,000	20	500	604	508	10	7

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>