



## ecoFIT Coude 90° métrique Rp

### Exécution:

- Matière : PE80
- avec emboîture pour soudage métrique et filetage femelle cylindrique renforcé
- Anneau de renforcement inoxydable (A2)
- Connexion à des fils de plastique ou métal
- ne pas utiliser de pâte d'étanchéité nuisible au PE
- A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.

PN (bar)	d (mm)	Rp (inch)	Code	poids (kg)	D (mm)	L (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)
10	20	½	<b>733 100 206</b>	0,024	30	28	14	14
10	25	¾	<b>733 100 207</b>	0,033	35	32	16	16
10	32	1	<b>733 100 208</b>	0,061	44	38	20	20
10	40	1 ¼	<b>733 100 209</b>	0,094	54	44	24	24

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>