Fiche Technique

Valide à partir du: 28/11/19









Exécution:

- PE100 SDR11 pré-isolé, métrique
- Isolation en mousse GF HE
- Enveloppe extérieure résistante au choc Couleur : noir
- A : Raccord électrosoudable avec lèvre d'étanchéité intégrée pour un assemblage étanche à l'eau et à la vapeur
- B : Raccord à emboîtement avec extrémité libre







LID	14 /D4	DN	0.1		В0					01	_
d/D	d1/D1	PN	Code	poids	D2	L	L1	L2	Z	Closest inch	Type
(mm)	(mm)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(inch)	
40/110	32/90	16	738 903 206	0,250	117	143	40	36	17	1 1/4 - 1	Α
50/110	32/90	16	738 903 209	0,280	117	151	44	36	21	1 ½ - 1	Α
50/110	40/110	16	738 903 210	0,320	117	149	44	40	15	1 ½ - 1 ¼	Α
63/125	32/90	16	738 903 212	0,217	132	160	48	36	26	2 - 1	Α
63/125	40/110	16	738 903 213	0,232	132	159	48	40	21	2 - 1 1/4	Α
63/125	50/110	16	738 903 214	0,243	132	159	48	44	17	2 - 1 ½	Α
75/140	63/125	16	738 903 318	0,264			55	48	170	2 ½ - 2	В
90/160	63/125	16	738 903 322	0,387			62	48	190	3 - 2	В
90/160	75/140	16	738 903 323	0,416			62	55	189	3 - 2 ½	В
110/180	63/125	16	738 903 327	0,566			72	48	204	4 - 2	В
110/180	75/140	16	738 903 328	0,577			72	55	205	4 - 2 1/2	В
110/180	90/160	16	738 903 329	0,644			72	62	205	4 - 3	В
160/250	63/125	16	738 903 347	1,298			90	48	244	6 - 2	В
160/250	90/160	16	738 903 349	1,323			90	62	244	6 - 3	В
160/250	110/180	16	738 903 350	1,362			90	72	242	6 - 4	В
160/250	140/200	16	738 904 351	1,664			90	84	257	6 - 5	В
225/315	63/125	16	738 903 364	2,960			110	48	295	8 - 2	В
225/315	90/160	16	738 903 366	3,018			110	62	295	8 - 3	В
225/315	110/180	16	738 903 367	3,079			110	72	295	8 - 4	В
225/315	140/200	16	738 904 368	3,172			110	84	296	8 - 5	В
225/315	160/250	16	738 903 369	3,550			110	90	279	8 - 6	В

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com