

DECOLMATAGE - Vannes

1.4. Connecteurs pour vannes de décolmatage à commande électropneumatique (fonctionnels en VAC et VDC)

Taille	Standard	Standard + 2m de câble	LED + VDR					LED + 3m de câble		
										
			12V	24V	48V	115V	230V	24V	110V	230V
22	88122404	88122413	/	88122405	88122406	88122407	88122410	CON.02.BK.0300.024	CON.02.BK.0300.110	CON.02.BK.0300.230
30	88122602	88122612	88122611	88122603	88122604	88122605	88122608	CON.01.BK.0300.024	CON.01.BK.0300.110	CON.01.BK.0300.230

1.5. Bobines pour vannes de décolmatage à commande électropneumatique

Série - Tension	Type Bobine	Puissance (~)	Taille	Courant alternatif, CA(~) 50Hz				Courant continu, CC(=)			
				24V	48V	115V	230V	Type Bobine	Puissance (=)	Taille	24V
C20	SMXX-FB	16,7W	/	400405-201	400405-205	400405-218	400405-217	SMXX-FI	30W	/	400405-642
110	UCM22-FI	10W	/	400135-681	/	400135-698	400135-697	UCM22-FI	22W	/	400135-642
353	CM22-FB	6,3W	22	400125-201	400125-205	400125-218	400125-217	CM22-FI	22W	22	400125-642
	M6-FT	6W	30	400325-101	400325-105	400325-118	400325-117	M6-FI	20,8W	30	400325-642
	MXX-FT	10,5W	30	400425-101	400425-105	400425-118	400425-117	MXX-FF	19,7W	30	400425-342