


ELECTROVANNES - 2/2

Corps en laiton - Anti coup de bélier

Série 238 - Electrovanne complètes 24VDC et 230/50 VAC - De 0 à 10 bar

ASCOTM




LAITON

Référence		Ø Racc.	Ø Pass. (mm)	Kv (m³/h)	Pression différentielle (bar)		Bobine de rechange		Kit de rechange		Connecteur	Type de commande	Encombrement L (mm)	Type bobine			
En 24/DC	En 230/50				Min.	Max. eau	(24/DC) =	(230/50) ~	(24/DC) =	(230/50) ~				=	~		
SCG238A044.24/DC	SCG238A044.230/50	3/8"	12.5	2,1	0	10	400325-242	400325-117	C132487	C132486	T30	X	52	M6-FB - 15,3W	M6-FT - 6W		
SCG238A046.24/DC	SCG238A046.230/50	1/2"															
SCG238A047.24/DC	SCG238A047.230/50	1/2"	19	4,2													
SCG238A048.24/DC	SCG238A048.230/50	3/4"							4,5								
SCG238A049.24/DC	SCG238A049.230/50	3/4"	25	10						400325-217			C132491			C132490	X
SCG238A050.24/DC	SCG238A050.230/50	1"															

Remarque : Autres tensions disponibles sur demande et sur délai. Pour trouver toutes nos bobines de différentes tensions, voir le tableau à la fin de ce chapitre.

Série 82540 - Electrovanne complètes 24VDC et 230/50 VAC - De 0 à 16 bar

IMI NORGREN



Référence		Ø Racc.	Ø Pass. (mm)	Kv (m³/h)	Pression différentielle (bar) pour tout fluide compatible		Bobine de rechange (Connecteur inclus)		Kit de rechange		Connecteur	Encombrement L (mm)	Type bobine		
En 24/DC	En 230/50				Min.	Max.	(24/DC) =	(230/50) ~	(24/DC) =	(230/50) ~			=	~	=
8254000.9301.02400	8254000.9304.23049	1/4"	8	1,9	0	16	0000000.9301.02400	0000000.9304.23049	Sur demande	T30 (Standard en = / redresseur en ~)	60	9301 - 18W	9304 - 20 VA		
8254100.9301.02400	8254100.9304.23049	3/8"	10	3,0											
8254200.9301.02400	8254200.9304.23049	1/2"	12	3,4											
8254300.9301.02400	8254300.9304.23049	3/4"	20	5,8											
8254400.9301.02400	8254400.9304.23049	1"	25	8,0											
8254500.9401.02400	8254500.9404.23049	1"1/4	32	23,0					0000000.9401.02400	0000000.9404.23049	1263099.0000.00000	T30 (Standard en = / redresseur en ~)	132	9401 - 38W	9404 - 42 VA
8254600.9401.02400	8254600.9404.23049	1"1/2	40	25,0											
8254700.9401.02400	8254700.9404.23049	2"	50	41,0											

Remarque : Autres tensions disponibles sur demande



Légende :

X : Sans commande

* : Commande par position maintenue

~ : Courant alternatif

▼ : Commande à impulsion

□ : Commande à bouton

= : Courant continu